sté nlle spiraltex s.a.

MACHINES A TRESSER . BRAIDING MACHINES . FLECHTMASCHINEN



société nouvelle spiraltex s.a.

Siège social et usine :
Z.I. Les Verchères - B.P. 6 - 01800 MEXIMIEUX
Tél. 74.61.44.44 - Télex 370714 SPIRALT F

MÉTIERS À TRESSER TYPE D.B.

SPÉCIAL FIBRES POUR COMPOSITES

Ecartement : 126 mm.

Gamme de métiers : de 8 à 48 Fuseaux en axe vertical,
de 56 à 96 Fuseaux en axe horizontal.

Bâti rigide mécano-soudé.

Lubrification sous-pression par pompe à huile sous carter étanche.

Guidage des pieds de fuseaux par 2 ogives, tenues en deux points.

Tirage par cabestan - variation du tirage par tête de cheval.

Commande par moteur à courant continu ou moteur asynchrone + platine de variation de fréquence.

Equipement électrique complet et dispositif de sécurité suivant normes.

Equipés de fuseaux spéciaux type B 126.

"D.B." TYPE VERTICAL

SPECIAL FIBERS FOR COMPOSITES

Stitch range : 126 mm.

Carrier capacity : 8 to 48 in vertical axis,
56 to 96 in horizontal axis.

Welded-steel supporting frame.

Pressure lubrication by oil pump in leak-proof oil sump.

Carrier feet are guided by two slides.

Haul-off by overhead-mounted capstan - haul-off speed variation by change-gear system.

Drive by DC motor or AC motor and frequency deviation.

Complete electrical control equipment and safety devices following accepted.

Fitted with special carriers B 126.

FLECHTMASCHINE TYP D.B.

FUR VERBUNDWERKSTOFFEFASER

Stich : 126 mm.

Fabrikationsprogramm : 8 - 48 Klöppel in Verticalachse,
56 - 96 Klöppel in Horizontalachse.

Starkes verschweisstes Gestell.

Kraftantriebsorgane unter dichtem Gehaüse, druckgeschmiert mit Oelpumpe.

Klöppelfüsse mit Führungsfingern in 2 Punkten gelagert.

Abzug über Scheibe - Abzugsvariation durch Schere mit Wechselrädern.

Antrieb durch Gleichstrommotor oder Drehstrommotor mit Frequenzumformer.

Komplete elektrische Ausrüstung - Sieherheitsvorrichtung gemäss Normen.

Ausgerüstet mit spezial Klöppeln Typ B 126.